

Tourist-Information Kreuth

Nördliche Hauptstr. 3
83708 Kreuth

Tel: +49 8029 9979080
Fax:

kreuth@tegernsee.com
www.tegernsee.com

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. Juli 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist-Information
Kreuth

©Angelika Herrmann



Tourist-Information
Kreuth

©Angelika Herrmann

Parken

Parkplatz



Parkplatz vor der
Tourist Information

©Angelika Herrmann

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 550 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Weg außen

Weg zwischen Parkplatz und Treppe sowie Rampe



Weg zwischen
Parkplatz und
Treppe sowie
Rampe

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 160 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg zwischen Treppe sowie Rampe und Eingang



Weg zwischen
Treppe sowie
Rampe und
Eingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Treppe sowie
Rampe und
Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Treppe zwischen Parkplatz und Eingang



Treppe zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe zwischen Parkplatz und Eingang



Rampe zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann



Rampe zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann

Maximale Längsneigung der Rampe: 6,4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 8 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 8 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 143 cm

Bushaltestelle Riedlerbrücke

Bushaltestelle "Riedlerbrücke"



Bushaltestelle "Riedlerbrücke"

©Angelika Herrmann



Bushaltestelle "Riedlerbrücke"

©Angelika Herrmann

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 40 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 300 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg außen

Weg zwischen Treppe sowie Rampe und Eingang



Weg zwischen Treppe sowie Rampe und Eingang

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Treppe sowie Rampe und Eingang

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 25 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Weg zwischen Bushaltestelle und Treppe sowie Rampe



Weg zwischen Bushaltestelle und Treppe sowie Rampe (Kopie)

©Angelika Herrmann



Weg zwischen Bushaltestelle und Treppe sowie Rampe (Kopie)

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 40 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 165 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Treppe zwischen Parkplatz und Eingang



Treppe zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe zwischen Parkplatz und Eingang



Rampe zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann



Rampe zwischen
Parkplatz und
Eingang

©Angelika Herrmann

Maximale Längsneigung der Rampe: 6,4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 8 m

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 0 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 8 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 143 cm

Eingang

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Angelika Herrmann

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 158 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Kundenraum

Schalter



Schalter

©Angelika Herrmann



Schalter

©Angelika Herrmann

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 113 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 113 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Kundenraum



Kundenraum

©Angelika Herrmann



Kundenraum

©Angelika Herrmann



Kundenraum

©Angelika Herrmann



Kundenraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 154 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 9,2 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Weg zwischen Eingangsbereich und Leseraum sowie Schalterraum



Weg zwischen Eingang und Leseraum sowie Schalterraum

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 102 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 330 cm

Höhe der Türschwelle: 3 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 95 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 16 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 54 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 149 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 168 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 70 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 70 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 79 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 330 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 102 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Weg zwischen Parkplatz und Öffentlichem WC für Menschen mit Behinderung hinter dem Sparkassengebäude



Weg zwischen
Parkplatz und
Öffentlichem WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Parkplatz und
Öffentlichem WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Parkplatz und
Öffentlichem WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann



Weg zwischen
Parkplatz und
Öffentlichem WC
für Menschen
mit Behinderung
hinter dem
Sparkassengebäude

©Angelika Herrmann

Breite des Weges: 132 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 165 cm

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 100 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 11 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Leseraum

Leseraum



Leseraum

©Angelika Herrmann



Leseraum

©Angelika Herrmann



Leseraum

©Angelika Herrmann

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5,7 m

TIEFE des Raums: 8,1 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 450 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Der Leseraum steht während der Öffnungszeiten der Tourist-Information zur Verfügung.

Weg zwischen Eingangsbereich und Leseraum sowie Schalterraum



Weg zwischen
Eingang und
Leseraum sowie
Schalterraum

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Bücherei in der Tourist-Info

Bücherei



Bücherei

©Angelika Herrmann



Bücherei

©Angelika Herrmann



Bücherei

©Angelika Herrmann

BREITE des Raums: 4,4 m

TIEFE des Raums: 7,5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 96 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Bücherei befindet sich gleich neben der Tourist-Information. Während der Öffnungszeiten der Tourist-Information ist auch die Bücherei geöffnet.

Weg zwischen Schalter und Bücherei



Weg zwischen
Schalter und
Bücherei

©Angelika Herrmann

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 128 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.